Plâtre à modeler

Plâtre blanc naturel et très fin pour des travaux de bricolage et de réparation

Domaine d'utilisation:

Le *Plâtre à modeler* de decotric s'utilise pour fixer des chevilles, des prises et d'autres éléments de construction ainsi que pour remplir des trous et pour mouler.

Données techniques:

Matière première:	plâtre naturel
Densité:	environ 750 g/l
PH:	environ 7,5
Rendement:	Comme reboucheur : 2,0 – 2,2 kg de poudre pour 1 l d'eau Comme masse à verser : 1,5 kg de poudre pour 1 l d'eau
Temps d'utilisation:	environ 10 minutes

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Traiter les supports très absorbants, farineux ou friables avec le *Durcisseur de Fond LF* de decotric.

Mode d'emploi:

Remplir un récipient d'eau propre et froide, y délayer le *Plâtre à modeler* de decotric, puis brasser énergiquement jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
La pâte est utilisable pendant environ 10 minutes.

Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Délai de stockage:

Au moins 2 ans si stocké au frais et sec.

Article n°:

118

Conditionnements:

Sac de 1,5 kg
Sac de 5 kg
Sac de 25 kg